

Guide trapezie

## PU60A Trasparente liscio



Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato ø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBSF9X45TG	9x4.5	150	492	30	1,18

ca. 65° Shore A ( $\pm 3$ )

Coefficienti di attrito 0,8  
circa  $\mu$  acciaio

Coefficienti di attrito 0,45  
circa  $\mu$  PE

Coefficienti di attrito 0,4  
circa  $\mu$  HDPE

### Proprietà



#### Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY).  
Adatto ad ambienti umidi.



#### Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



#### FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025