


Guide trapezie

PU60A Trasparente liscio



ca. 65° Shore A (±3)

Coefficienti di attrito
circa μ acciaio 0,85

Coefficienti di attrito
circa μ PE 0,5

Coefficienti di attrito
circa μ HDPE 0,45

Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato ^ø		
		mm	m	ft	mm	inch
FBKF6YTGD	6x4 (Y)		150	492	20	0,8
FBKF8MTGD	8x5 (M)		150	492	25	1
FBKF10ZTGD	10x6 (Z)		150	492	30	1,2
FBKF13ATGD	13x8 (A)		150	492	45	1,8
FBKF17BTGD	17x11 (B)		100	328	60	2,4
FBKF22CTGD	22x14 (C)		50	164	85	3,3

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026