

Guide trapezie

PU60A blu oltremare liscio



Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del con- tenitore		Diametro min. d'avvolgi- mento consigliatoø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKF6YLGE	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKF8MLGE	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKF10ZLGE	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKF13ALGE	13x8 (A)	150	492	60	2,4
FBKF17BLGE	17x11 (B)	100	328	80	3,2

ca. 05	SHOLE A (±3)
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,85
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,5
Coefficienti di attrito	0,45

circa μ HDPE

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025