

Guide trapezie

**PU65A Trasparente liscio**



ca. 72° Shore A (±3)

Coefficienti di attrito  
circa  $\mu$  acciaio 0,8

Coefficienti di attrito  
circa  $\mu$  PE 0,45

Coefficienti di attrito  
circa  $\mu$  HDPE 0,4

Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato <sup>ø</sup>		
		mm	m	ft	mm	inch
FBKG5X3TG	5x3		150	492	20	0,8
FBKG6YTG	6x4 (Y)		150	492	30	1,2
FBKG8MTG	8x5 (M)		150	492	35	1,4
FBKG10ZTG	10x6 (Z)		150	492	40	1,6
FBKG13ATG	13x8 (A)		150	492	65	2,6
FBKG17BTG	17x11 (B)		100	328	85	3,4
FBKG22CTG	22x14 (C)		50	164	120	4

**Proprietà**



**Resistente all'idrolisi**

Resistente all'idrolisi (HY).  
Adatto ad ambienti umidi.



**Resistente ai microbi**

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026