


Guide trapezie

PU65A blu oltremare liscio



ca. 72° Shore A (±3)

Coefficienti di attrito
circa μ acciaio 0,8

Coefficienti di attrito
circa μ PE 0,45

Coefficienti di attrito
circa μ HDPE 0,4

Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato \varnothing		
		mm	m	ft	mm	inch
FBKG6YLGA	6x4 (Y)		150	492	25	1
FBKG8MLGA	8x5 (M)		150	492	28	1,1
FBKG10ZLGA	10x6 (Z)		150	492	30	1,2
FBKG13ALGA	13x8 (A)		150	492	40	1,6
FBKG17BLGA	17x11 (B)		100	328	55	2,2
FBKG22CLGA	22x14 (C)		50	164	90	3,5

Proprietà



Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY).
Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026