

Guide trapezie

PU80A blu oltremare liscio



Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del con- tenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBFJ16X8LG	16x8	50	164	80	3,15

	ca. 84°	Shore A
Coefficienti di attrit circa µ acciaio	10	0,65
Coefficienti di attrit circa µ PE	0,35	
Coefficienti di attrit circa µ HDPE	to	0,3

Proprietà



Resistente all'idrolisi Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.



microbi
I materiali resistenti ai
microbi non costituiscono un
terreno di coltura per i
microrganismi.

Resistente ai



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli

alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025