

Profili a T

**PU60A soft blu liscio**



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura  Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile  Giunto kg   lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBTF15X5LG	15x5	5,3	50	164	25	1			

circa 65° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,9

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,55

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,5

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà**



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale



**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026