

Profili a T

PU65A blu oltremare liscio



| Articolo n. | Abmessungen mm | Peso approssi- mativo kg/100m | Dimensioni del contenito- re | | Diametro min. d'avvolgimento consigliato | | GUIDA Fmax/cintura Giunto N | TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile Giunto kg lbs | |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--|------|--------------------------------------|---|-----|
| | | | m | ft | mm | inch | | kg | lbs |
| FBTG15X5LG | 15x5 | 5,3 | 50 | 164 | 30 | 1,2 | | | |

circa 72° Shore A (± 3)Pretensione 4...8%
raccomandataCoeffienti di attrito 0,8
circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,5
circa μ PECoeffienti di attrito 0,45
circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY).
Adatto ad ambienti umidi.

Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai
microbi non costituiscono un
terreno di coltura per i
microrganismi.

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il
contatto diretto con gli
alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026