



Qualità: PU85A

Articolo n.: FBSP85A20X8W

Colore: bianco









INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	n/a	k1% rilassato (giunto)	n/a n/a	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	n/a n/a	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	10 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-30°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	100 mm	Dimensioni del contenitore	30 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	36%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	88° Shore A	n/a
(Shore)	bianco	n/a
Colore	20x8 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	Resistente all'idrolisi	n/a
Proprietà	Resistente ai microbi	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	·	
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ		
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)		
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)		
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)		
FDA (Food and Drug Administration)		

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025