

Profili speciali

PU75A plus arancione liscio

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato Ø		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBPVIPJ20	4.8x4	1,96	200	656	30	1,2	14	2,9	6,3
FBPVIPJ30	7x4	2,93	200	656	30	1,2	22	4,3	9,5
FBPVIPJ40	9.3x4	3,92	200	656	30	1,2	29	5,8	12,7

circa 80° Shore A (± 3)

Pretensione 3...6% raccomandata

Coefficients of friction 0,7 circa μ steelCoefficients of friction 0,4 circa μ PECoefficients of friction 0,35 circa μ HDPE**Proprietà****Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

**Allungamento ridotto**

Miscela di materiali brevettata "PLUS" per ridurre l'allungamento.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025