

Profili speciali

**PU75A plus arancione liscio**



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm		kg/100m	m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto kg
FBPVIPJ20	4.8x4	1,96	200	656	30	1,2	14	2,9	6,3
FBPVIPJ30	7x4	2,93	200	656	30	1,2	22	4,3	9,5
FBPVIPJ40	9.3x4	3,92	200	656	30	1,2	29	5,8	12,7

circa 80° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 3...6%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,7

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,4

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,35

**Proprietà**



**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



**Allungamento ridotto**

Miscela di materiali brevettata "PLUS" per ridurre l'allungamento.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026