

Profili speciali

PU85A plus blu oltremare liscio

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato Ø		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBPVKPJ2L	4,8x4	1,96	200	656	40	1,6	31	6,1	13,5
FBPVKPJ3L	7x4	2,93	200	656	40	1,6	46	9,2	20,3
FBPVKPJ4L	9,3x4	3,92	200	656	40	1,6	61	12,3	27,1

circa 88° Shore A (± 3)

Pretensione raccomandata	3...6%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,6
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa μ HDPE	0,3

Proprietà**Allungamento ridotto**

Miscela di materiali brevettata "PLUS" per ridurre l'allungamento.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026