



Qualità: PU75A

Articolo n.: FBSP75A0865U Colore: blu oltremare









INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie trapezoidali speciali	k1% rilassato (giunto)	5,9 N 33,4 lbf	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	7,3 N 41,7 lbf	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	4,6 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-30°C+50°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	40 mm	Dimensioni del contenitore	50 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	48%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	80° Shore A (±3)	n/a
(Shore)	blu oltremare	n/a
Colore	8x6.5 mm (M)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	Resistente all'idrolisi	n/a
Proprietà	Resistente ai microbi	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	·	
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ		
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)		
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)		
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)		
FDA (Food and Drug Administration)		

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025