

Profili speciali

PU85A nero liscio

Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm		m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto kg	Giunto lbs
FBSK17X13SG	17x13.5	2,3	50	164	160	6,3	288	57,6	127,0

circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata	3...6%
--------------------------	--------

Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,6
---------------------------------------------	-----

Coefficienti di attrito circa μ PE	0,3
----------------------------------------	-----

Coefficienti di attrito circa μ HDPE	0,25
------------------------------------------	------

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026