



Qualità: PU85A
Articolo n.: FBKK10X8LGA
Colore: blu oltremare











INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO					
Categoria del profilo	Cinghie trapezoidali speciali	k1% rilassato (giunto)	71,1 N/mm 405,9 lbf/inch		
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	88,9 N/mm 507,4 lbf/inch		
Tipo di elemento di tensione	Aramide	k1% rilassato (sovrapposto)	n/a n/a		
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	n/a n/a		
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	85 mm	Dimensioni del contenitore	50 m		
		Resistenza chimica	su richiesta		
Pretensione raccomandata	0.52%				
Peso	6,9 kg/100m				
Gamma di temperatura	-30°+60°C				

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	88° Shore A	n/a
(Shore)	blu oltremare	n/a
Colore	10x8 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	Resistente all'idrolisi	n/a
Proprietà	Resistente ai microbi	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a		
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025