


## Profili speciali

**PU85A blu oltremare liscio**

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenito- re		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile Giunto kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBSP85A0865U	8x6.5 (M)	4,6	50	164	55	2,2	72	14,4	31,6

circa 88° Shore A ( $\pm 3$ )

Pretensione 4...8% raccomandata

Coefficients of friction 0,6 circa  $\mu$  steelCoefficients of friction 0,35 circa  $\mu$  PECoefficients of friction 0,3 circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà****Resistente all'idrolisi**

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

**Resistente ai microbi**

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026