



Qualità: TPE55D Articolo n.: FBSR22X16BG

Colore: beige

FDA EC

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cinghie trapezoidali speciali	k1% rilassato (giunto)	374,4 N/mm 2136,0 lbf/inch
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	468,0 N/mm 2669,9 lbf/inch
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	37 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo	280 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	24%		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	55D / 100A	n/a
	beige	n/a
Colore	22x16 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	n/a	
n/a		n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ

FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025