

Profili speciali

**TPE55D beige liscio**



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm		m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto	
		kg/100m						kg	lbs
FBKH55D17115	17x11.4	18	100	328	175	7	696	139,2	306,8

circa 55D / 100A

Pretensione raccomandata 2...4%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,35

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,2

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,15

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà**



**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026