

## Profili speciali

## TPE55D beige liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimei del co tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBKS17115BGA	17x11.4	1,45	18	100	328	180	7,1	116	255,2	150	330

## circa 55D / 100A

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,35
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,2
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,15
Conforme alla FDA/CE	

## **Proprietà**



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli

alimenti



-30°C

Flessibile alle basse temperature Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025