

## Profili speciali

## TPE55D blu liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
							Giunto   Sovrapposizione		Giunto	Giunto Sovrapposiz		osizione
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBKBLP1711W3	16.35×11.3	18	100	328	180	7,1	715	1072	143,0	315,3	214,5	472,7

## circa 55D / 100A

Max. Precarico	
Giunto	n/a
Sovrapposizione	n/a
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,35
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,2
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,15
Conforme alla FDA/CE	

## **Proprietà**



FDA (Food and Drug
Administration)
Conformità FDA/CE per i

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025