

Profili speciali

PU80A arancione liscio

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenito- re		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile Giunto kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBSJ8X330GA	33x8	22,8	30	100	50	2	239	47,9	105,5

circa 84° Shore A (± 3)

Pretensione raccomandata	3...6%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa μ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà**FDA (Food and
Drug
Administration)**

Conformità FDA/CE per il
contatto diretto con gli
alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026