


## Profili speciali

**PU85A lattiginoso liscio**

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile	
			m	ft	mm	inch		Giunto kg	Giunto lbs
FBSP85A118P1	11.8x11.8	16,7	9271mm x 1Stk.	1 x 30'5``	120	4,7	192	38,4	84,6
FBSP85A118P6	11.8x11.8	16,7	9271mm x 6Stk.	6 x 30'5``	120	4,7	192	38,4	84,6

circa 88° Shore A ( $\pm 3$ )

Pretensione 3...6% raccomandata

Coeffienti di attrito 0,6 circa  $\mu$  acciaioCoeffienti di attrito 0,35 circa  $\mu$  PECoeffienti di attrito 0,3 circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà****Resistente all'idrolisi**

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

**Resistente ai microbi**

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026