□□□: □□□TGA□



FDA EC | VEGAN | MICRO CLEAN | 2K

□□□: □□□□□FI□



FDA EC | VEGAN | 2K

□□:
PU55A / PU80A

□□:
FBFOJ750X25A

□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□2□□□□□□□
□□□□□□	2,5 mm	□□	1,52 kg/m²
□□□□□□□	18 mm	□□	-20°C...+60°C
□□□□□□□□□□	1...5%	□□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,4 N/mm	□□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,3 N/mm	□□□□□	□□□□□□□□

□□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	60° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
□□□□□□□ µ	1,2	0,5
□	□□□□	□□□□
□□□□□□□	1,5 mm	1 mm
□□	□□□TGA□	□□□□□FI□
□□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□□□□□□□□□□Rg = <10E09Ω (1GΩ)□
	□□□□□□□□□□	2K
	□□□□□□□□□□□□Rg = <10E09Ω (1GΩ)□	
	MicroClean	
	2K	

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
EG 10/2011□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	150/165 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□	0,5 bar		
□□□□	90 sek.		

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

材料特性

BEHAbelt さらに、コンベヤベルトには非常に有用な特殊な特性があり、最も過酷なコンベヤベルト用途にも活用できます。

食品との直接接触に関するFDA/EC準拠。

食品の安全性を最大限に高める、金属およびX線検知対応のコンベアベルト。これらの製品はPU
SAFEシリーズに属しています。

高温・多湿・湿潤な環境での使用に適した、耐加水分解性のコンベアベルト。

UV-C放射線に対して特に保護されています。

動物由来ではない原材料の使用。

ローラー駆動用摩擦噛合式伝動コンベアベルト。

優れた機械的特性を備えた、帯電防止・導電性のコンベアベルト。

耐微生物性コンベアベルトは、微生物の繁殖の温床とはなりません。

丸みを帯びた構造により、優れた剥離性と最高の洗浄性を実現する、独自の表面仕上げです。

2液型製造法により、さまざまな硬さ、特性、色の材料を組み合わせることが可能になります。

ISO 340に準拠した難燃性。

歯車駆動用嵌合式コンベアベルト。

取り扱い製品一覧

補完的な製品ソリューション、および溶接・接合技術。

PUおよびTPE製のモノリシックコンベヤベル
ト

PUおよびTPE製の溶着可能なベルト PUおよびTPE向けの溶接・接合技術 歯付きベルトおよびVベルト用のPUコーティング

PU製ベルト付属品

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal／ドイツ • 電話 +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com