

SM: 15 mm



FI: 15 mm



PU75A

FBFI750X16SB

Technische Eigenschaften

Eigenschaft	SM	Eigenschaft	FI
Dicke	1,6 mm	Dichte	1,92 kg/m ³
Stärke	15 mm	Temperaturbereich	-20°C...+60°C
Dehnung	1...5%	Stärke	750 mm
1% Dehnungsmodul	0,34 N/mm	Stärke	730 mm
1% Dehnungsmodul	0,24 N/mm	Stärke	750 mm

Eigenschaft	SM	FI
Shore A Härte	80° Shore A (±3)	80° Shore A (±3)
Permeation μ	0,65	0,55
Flammverhalten	n/a	n/a
Stärke	SM	FI
Stärke	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Stärke	MicroClean	MicroClean

Normen
REACH/EC 1907/2006
EG 1935/2004
EG 10/2011
UL94-HB
not flammable (Directive 92/69/EEC, A.10)
not flammable FMVSS 302 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)
FDA (Food and Drug Administration)

Testbedingungen			
Temperatur		Temperatur	
Temperatur	155 °C	Temperatur	260°C ±10°C
Druck	0,5 bar		
Zeit	60 sek.		

Die technischen Eigenschaften sind nur für die angegebenen Bedingungen gültig. Für andere Bedingungen sind separate Tests erforderlich.

Stand: 09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之聚氨酯（PU）帶，適用於各種工業應用。




符合 FDA/EC 標準



符合 X 光機安全標準（PU SAFE）



具有優異之防水性能




具有優異之抗 UV 性能



符合 VEGAN 標準



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



具有優異之 2K 性能




符合 ISO 340 標準



具有優異之彎曲性能

應用領域

BEHAbelt 提供多種規格之聚氨酯（PU）帶，適用於各種工業應用。




PU 帶 TPE 塗層



PU 帶 TPE 塗層



PU 帶 TPE 塗層



具有 V 型溝之 PU 帶



PU 帶 TPE 塗層