

□□□: □□□**LGB**□



000: 00000FI0



□□:
PU65A / PU80A

□□:
FBFGJ750X22S

Technische Daten			
Material	Aluminium	Material	Aluminium 2024-T3
Stärke	2,2 mm	Dichte	1,44 kg/m³
Stärke	18 mm	Temperaturbereich	-20°C...+60°C
Stärke	1...5%	Stärke	750 mm
1% Stabilität	0,47 N/mm	Stärke	730 mm
1% Stabilität	0,33 N/mm	Stärke	700 mm

項目	単位	値
試験温度	72° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
試験速度 μ	n/a	0,5
試験厚さ	1,2 mm	試験厚さF10
試験方法	LGB法	FDA (Food and Drug Administration)
試験回数	FDA (Food and Drug Administration)	試験回数
	試験回数	2K
	試験回数	
	MicroClean	
	2K	

REACH (EC 1907/2006)

EG 1935/2004

FDA (Food and Drug Administration)

[illegible][illegible]

00000000000000000000 - 09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之聚氨酯（PU）帶，適用於各種工業應用。




符合 FDA/EC 標準



符合 X 光機安全標準（METAL X-RAY SAFE）



具有優異之防水性能




具有優異之抗 UV 性能



符合 VEGAN 標準



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



具有優異之 2K 性能




符合 ISO 340 標準



具有優異之彎曲性能

應用領域

BEHAbelt 產品廣泛應用於以下領域：




PU 及 TPE 帶



PU 及 TPE 帶



PU 及 TPE 帶



具有優異之 V 型 PU 帶



PU 帶