

RI



(ID)



PU80A

FBFJ750X20SJ

Technical Data

Thickness	2 mm	Weight	2,4 kg/m ²
Width	20 mm	Temperature Range	-20°C...+60°C
Reinforcement	1...5%	Length	750 mm
1% Reinforcement	0,44 N/mm	Width	730 mm
1% Reinforcement	0,38 N/mm	Material	

Property	Value	Value
Shore A Hardness	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Permeability μ	0,4	0,45
Color		
Reinforcement	n/a	n/a
Material	RI	(ID)
Approval	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Material		MicroClean

REACH EC 1907/2006
EG 1935/2004
FDA (Food and Drug Administration)

Technical Data			
Temperature	160 °C	Temperature	260°C ±10°C
Pressure	0,5 bar		
Time	60 sek.		

BEHAbelt is a registered trademark of BEHA Innovation GmbH. All rights reserved. The information provided here is for informational purposes only and does not constitute an offer. The information is subject to change without notice.

09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C光線耐性



純素製品



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K雙組份系統




ISO 340標準



具有優異之彎曲性能

應用領域

BEHAbelt 橡膠帶適用於多種工業應用。



PU及TPE橡膠帶



PU及TPE橡膠帶



PU及TPE橡膠帶



具有優異之彎曲性能之PU橡膠帶



PU橡膠帶