

□□□: □□□□□**SR**□



000: 000000FI



□□:
PU80A

FBFJ750X09LA

Technische Daten			
Material	Alu-Mg-Si	Material	Alu-Mg-Si
Stärke	0,9 mm	Dichte	1,05 kg/m²
Stärke	8 mm	Temperaturbereich	-20°C...+60°C
Stärke	1...5%	Stärke	750 mm
1%Stärke	0,24 N/mm	Stärke	730 mm
1%Stärke	0,17 N/mm	Stärke	Stärke

項目	仕様	実測値
動作温度範囲	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
動作湿度 μ	0.5	0.5
圧	標準動作範囲	標準動作範囲
動作電圧	n/a	n/a
電	標準SR	標準FI
動作電圧	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	電圧	電圧
	動作電圧範囲 Rg = <10E09Ω (1GΩ)	動作電圧範囲 Rg = <10E09Ω (1GΩ)

REACH	EC 1907/2006	EU
EG	1935/2004	EU
EG	10/2011	EU
IEC61340-2-3/EN61340-5-1		IEC
FDA (Food and Drug Administration)		USA

Öltemperatur			
Öltemperatur		Öltemperatur	
Öltemperatur	160 °C	Öltemperatur	260°C ±10°C
Öl	0.5 bar		
Ölzeit	30 sek.		

[illegible]

0000000000000000 - 09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，不含鉛，PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 耐光性



純素材料



可彎曲橡膠帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



可彎曲橡膠帶

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



三角帶及 PU 橡膠帶



PU 橡膠帶