



Material: **SR**



Material: **FI**



Material:
PU80A

Material:
FBFJ750X12SB

Mechanical Properties			
Material	SR	Material	FI
Thickness	1,2 mm	Density	1,44 kg/m ²
Width	10 mm	Operating Temperature	-20°C...+60°C
Compression Set	1...5%	Width	750 mm
1% Modulus	0,32 N/mm	Height	730 mm
1% Modulus	0,23 N/mm	Weight	0,44 kg/m ²

項目名	単位	単位
硬さ	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
体積抵抗率 μ	0,5	0,5
面抵抗率	Ω/□	Ω/□
耐熱性	n/a	n/a
材料	ポリイミドSR	ポリイミドFI
規格	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	面抵抗率	面抵抗率
	体積抵抗率Rg = <10E09Ω (1GΩ)□	体積抵抗率Rg = <10E09Ω (1GΩ)□

Environmental Properties		Thermal Properties	
REACH	EC 1907/2006	Material	SR
EG	1935/2004	Material	FI
IEC	61340-2-3/EN61340-5-1	Operating Temperature	260°C ±10°C
FDA	(Food and Drug Administration)	Pressure	0,5 bar
		Time	30 sek.

BEHA Innovation GmbH is not responsible for the use of the material in the field of application. The user is responsible for the selection of the material and the design of the application. The material is not suitable for use in the field of application. The user is responsible for the selection of the material and the design of the application.

Version: 09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，不含鉛，PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 防護



純素食品級



多種規格之工業用橡膠帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



多種規格之工業用橡膠帶

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU 及 TPE 工業用橡膠帶



PU 及 TPE 工業用橡膠帶



PU 及 TPE 工業用橡膠帶



多種規格之 V 型工業用橡膠帶



PU 工業用橡膠帶