



Material: **SR**



Material: **FI**



Material: **PU80A**

Material: **FBFJ750X16SB**

Technical Data

Material	Material	Material	Material
Material	1,6 mm	Material	1,92 kg/m ²
Material	15 mm	Material	-20°C...+60°C
Material	1...5%	Material	750 mm
1%Material	0,43 N/mm	Material	730 mm
1%Material	0,3 N/mm	Material	Material

Material	Material	Material
Material	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Material μ	0,5	0,5
Material	Material	Material
Material	n/a	n/a
Material	MaterialSR	MaterialFI
Material	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Material	Material	Material
Material	MaterialRg = <10E09Ω (1GΩ)	MaterialRg = <10E09Ω (1GΩ)

Material	Material
REACHEC 1907/2006Material	Material
EG 1935/2004Material	Material
IEC61340-2-3/EN61340-5-1Material	Material
FDA (Food and Drug Administration)	Material
Material	Material
Material	Material
Material	Material

Material

Material - 09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C光線耐性



純素材料



可彎曲設計



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K雙組份系統




ISO 340標準



可彎曲設計

應用領域

BEHAbelt 橡膠帶適用於多種工業應用。




PU及TPE橡膠帶



PU及TPE橡膠帶



PU及TPE橡膠帶



PU及TPE橡膠帶



PU橡膠帶