

□□□: □□□□□**SR**□



000: 000000FI



□□:
PU55D

□□:
FBFN750X11L

Technische Daten			
Material	Alu-Mg-Si	Profil	Alu-Mg-Si
Profil	1,1 mm	Gewicht	1,4 kg/m²
Profil	15 mm	Temperaturbereich	-30°...+60°C
Profil	0.5...3%	Profil	750 mm
1%Profil	0,71 N/mm	Profil	730 mm
1%Profil	0,5 N/mm	Profil	Profil

項目	規格	試験方法
硬度	55° Shore D (±3)	55° Shore D (±3)
伸び率 (%)	0,25	0,25
引張強度 (MPa)	100	100
引張変形率 (%)	n/a	n/a
引張速度	1mm/min	1mm/min
試験機	SR	FI
試験標準	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
試験温度	23±2℃	23±2℃
試験湿度	Rg = <10E09Ω (1GΩ)	Rg = <10E09Ω (1GΩ)

REACH	EC 1907/2006	RoHS	EG 1935/2004	LFGB	IEC 61340-2-3/EN 61340-5-1	FDA (Food and Drug Administration)
-------	--------------	------	--------------	------	----------------------------	------------------------------------

© 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings
All rights reserved.


□□□□□□□□□□□□□□ - 09/2026

特性

BEHAbelt は、様々な用途に最適な特性を備えています。




FDA/EC 対応



高電圧対応




放射線透過性 X線検査機対応 PU SAFE 対応




抗菌・防霉・防カビ



耐油・耐水・耐洗浄



マイクロクリーン対応



UV-C 対応



2K 対応




ベジタリアン対応



ISO 340 対応




曲げ半径 100mm



曲げ半径 100mm

製品ラインナップ

様々な用途に最適な製品があります。




PU/TPE 製品



PU/TPE 製品



PU/TPE 製品



PU/TPE 製品



PU 製品