

□□□: □□□□□**SR**□



000: 000000FI



PU65A / PU55D

□□:
FBFNG750X19S

Technische Daten			
Material	Alu-Mg-Si	Material	Alu-Mg-Si 2024-T3
Stärke	1,9 mm	Dichte	2,28 kg/m³
Stärke	21 mm	Temperaturbereich	-30°C...+40°C
Stärke	0.5...3%	Stärke	750 mm
1% Stabilität	0,82 N/mm	Stärke	730 mm
1% Stabilität	0,58 N/mm	Stärke	700 mm

項目	仕様	単位
温度	72° Shore A (±3)	55° Shore D (±3)
硬度	0,7	0,25
厚さ	0,8 mm	1,1 mm
試験方法	SR	FI
試験機関	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
試験条件	Rg = <10E09Ω (1GΩ)	Rg = <10E09Ω (1GΩ)

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
EG 10/2011□□□□□
IEC61340-2-3/EN61340-5-1□□□□□□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

Özellikler			
Sıcaklık		Kurulum	
Ortalama Sıcaklık	150/205 °C	Çalışma Sıcaklığı	260°C ±10°C
Isıtılacak Zaman	90 sek.		

[illegible]

0000000000000000 - 09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 抗紫外線



純素製品



可彎曲橡膠帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



可彎曲橡膠帶

應用領域

BEHAbelt 橡膠帶適用於以下領域：




PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



V 型橡膠帶



PU 橡膠帶