□□□: □□□□□SR□



□□□: □□□□□FI□



□□:
PU80A

□□:
FBFJ750X12SB

□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□
□□□□□	1,2 mm	□□	1,44 kg/m²
□□□□□□□	10 mm	□□	-20°C...+60°C
□□□□□□□□□□	1...5%	□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,32 N/mm	□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,23 N/mm	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
□□□□□□□ µ	0,5	0,5
□	□□□□	□□□□
□□□□□□□	n/a	n/a
□□	□□□□□SR□	□□□□□FI□
□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□□□□□□□□□□Rg = <10E09Ω (1GΩ)□	□□□□□□□□□□□□□Rg = <10E09Ω (1GΩ)□

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
IEC61340-2-3/EN61340-5-1□□□□□□□□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	160 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□	0,5 bar		
□□□□	30 sek.		

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□