□□□: □□□□□SR□



□□□: □□□□□FI□



□□:
PU65A / PU55D

□□:
FBFNG750X19S

□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□2□□□□□□□
□□□□□□	1,9 mm	□□	2,28 kg/m²
□□□□□□□	21 mm	□□	-30°...+60°C
□□□□□□□□□□	0.5...3%	□□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,82 N/mm	□□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,58 N/mm	□□□□□	□□□□□□□□

□□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	72° Shore A (±3)	55° Shore D (±3)
□□□□□□□ µ	0,7	0,25
□	□□□□□	□□□□□
□□□□□□□	0,8 mm	1,1 mm
□□	□□□□□SR□	□□□□□FI□
□□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□□	□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□Rg = <10E09Ω (1GΩ)□	□□□□□□□□□□□□□□Rg = <10E09Ω (1GΩ)□
	2K	2K

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
EG 10/2011□□□□□
IEC61340-2-3/EN61340-5-1□□□□□□□□□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	150/205 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□			
□□□□□	90 sek.		

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□