□□□: □□□□□SR□



□□□: □□□□□FI□



□□:
PU55D

□□:
FBFN750X11S

□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□
□□□□□	1,1 mm	□□	1,32 kg/m²
□□□□□□□	15 mm	□□	-30°...+60°C
□□□□□□□□□□	0.5...3%	□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,71 N/mm	□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,5 N/mm	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	55° Shore D (±3)	55° Shore D (±3)
□□□□□□□ µ	0,25	0,25
□	□□□□	□□□□
□□□□□□□	n/a	n/a
□□	□□□□□SR□	□□□□□FI□
□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□□□□□□□□□□Rg = <10E09Ω (1GΩ)□	

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
IEC61340-2-3/EN61340-5-1□□□□□□□□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□□	205 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□			
□□□□	60 sek.		

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□