


Wellenkanten

PU80A  **glatt**



ca. 84° Shore A

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Höhe H		Wellenbreite B	Basisbreite B1	Wellenabstand A	ca. Gewicht	Gebindegröße	Scheiben-Durchmesserø		
	mm	inch						mm	mm	mm
FBVFH020L	20	0,79	23	32	25,4	174	100	35	70	70
FBVFH030L	30	1,18	23	32	25,4	220	100	55	80	110
FBVFH040L	40	1,57	23	32	25,4	265	100	75	90	150
FBVFH050L	50	1,97	23	32	25,4	310	100	80	100	160
FBVFH060L	60	2,36	45	55	50,8	445	100	90	110	180
FBVFH080L	80	3,15	45	55	50,8	544	50	125	130	250
FBVFH100L	100	3,94	45	55	50,8	642	50	155	160	310
FBVFH120L	120	4,72	45	55	50,8	741	50	170	185	340

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 05/2026