

Fala brzegowa PU80A biały gładki



ok. 84° Shore A

Zgodność z FDA/EC

Nr artykułu.	Wysokość H		Szerokość fali B	Szerokość podstawy B1	Rozstaw wałów A	Przybliżona waga	Rozmiar pojemnika	Średnica tarczy		
	mm	inch						Przynajmniej mm	Zalecane mm	Przeciwgięcie mm
FBV FH020W	20	0,79	23	32	25,4	174	100	35	70	70
FBV FH030W	30	1,18	23	32	25,4	220	100	55	80	110
FBV FH040W	40	1,57	23	32	25,4	265	100	75	90	150
FBV FH050W	50	1,97	23	32	25,4	310	100	80	100	160
FBV FH060W	60	2,36	45	55	50,8	445	100	90	110	180
FBV FH080W	80	3,15	45	55	50,8	544	50	125	130	250
FBV FH100W	100	3,94	45	55	50,8	642	50	155	160	310
FBV FH120W	120	4,72	45	55	50,8	741	50	170	185	340

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026