



jakość: PU70A
Nr artykułu.: FBXH3X370LG
Kolor: błękit nieba



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Okrągłe pasy skręcane	k1% rozluźnione (doczołowe)	1,6 N 8,9 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	1,9 N 11,1 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	n/a kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-25°C...+50°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	35 mm	Rozmiar pojemnika	1/50/500 m
Zalecane napięcie wstępne	8...10%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	76° Shore A (±3)	n/a
Kolor	błękit nieba	n/a
Średnica Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,75 PE: 0,45 HDPE: 0,40	n/a
Właściwości	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Wegański	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ
REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach
WE 1935/2004 w aktualnych wersjach
WE 10/2011 w aktualnych wersjach
FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 03/2026