



jakość: PU70A
Nr artykułu.: FBXH3X430LG
Kolor: błękit nieba



| OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Kategoria profilu | Okrągłe pasy skręcane | k1% rozluźnione (doczołowe) | 1,6 N 8,9 lbf |
| Budowa profilu | bez warstwa nośna | k1% statyczne (doczołowe) | 1,9 N 11,1 lbf |
| Typ członu napinającego | n/a | Waga | n/a kg/100m |
| Typ przetwarzania | n/a | Zakres temperatur | -25°C...+50°C |
| Zalecana minimalna średnica tarczy | 35 mm | Rozmiar pojemnika | 1/50/500 m |
| Zalecane napięcie wstępne | 8...10% | Odporność chemiczna | na żądanie |

| SPECYFIKACJE | PROFIL | POWŁOKA |
|--|------------------------------------|---------|
| Rodzaj materiału | Poliuretan | n/a |
| przybliżona twardość materiału (Shore) | 76° Shore A (±3) | n/a |
| Kolor | błękit nieba | n/a |
| Średnica Ø | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Powierzchnia | gładki | n/a |
| przybliżone współczynniki tarcia μ | Stal: 0,75 PE: 0,45 HDPE: 0,40 | n/a |
| Właściwości | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Wegański | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| ZGODNOŚĆ |
|--|
| REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach |
| WE 1935/2004 w aktualnych wersjach |
| WE 10/2011 w aktualnych wersjach |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 03/2026