



jakość: PU75A
Nr artykułu.: FBSP75A21X8
Kolor: czerwony

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Pasy klinowe równoległe	k1% rozluźnione (doczołowe)	20,4 N 116,4 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	25,5 N 145,5 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	14 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	60 mm	Rozmiar pojemnika	30 m
Zalecane napięcie wstępne	3...6%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Kolor	czerwony	n/a
Abmessungen	21x8 mm	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Właściwości	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026