Arkusz danych
Pasy klinowe



jakość: **PU95A**
Nr artykułu.: **FBKM17BBGA**
Kolor: **beż**

FDA EC

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Pasy klinowe	k1% rozluźnione (doczołowe)	182,3 N | 41 lbf
Budowa profilu	z warstwą nośną	k1% statyczne (doczołowe)	227,9 N | 51,2 lbf
warstwa nośna	Poliester (3 mm)	k1% rozluźnione (nakładkowe)	251,6 N | 56,6 lbf
Typ przetwarzania	n/a	k1% statyczne (nakładkowe)	314,5 N | 70,7 lbf
Zalecana minimalna średnica tarczy	175 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
Maks. Obciążenie wstępne	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)	Odporność chemiczna	na żądanie
Waga	18 kg/100m		
Zakres temperatur	-20°...+60°C		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Kolor	beż	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia µ	Stal: 0,45 | PE: 0,25 | HDPE: 0,2	n/a
Właściwości	FDA/EC	n/a
n/a	z warstwa nośną	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ
FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026