



jakość: TPE40D
Nr artykułu.: FBKR17BBG
Kolor: beż



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Pasy klinowe	k1% rozluźnione (doczołowe)	n/a n/a
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	n/a n/a
Typ członu napinającego	n/a	Waga	18 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-30°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	140 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
Zalecane napięcie wstępne	2...4%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliester	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	40D / 95A	n/a
Kolor	beż	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,5 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Właściwości	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Elastyczność w niskich temperaturach	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ
REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach
WE 1935/2004 w aktualnych wersjach
WE 10/2011 w aktualnych wersjach
FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026