



jakość: PU85A
Nr artykułu.: FBHP85A125GE
Kolor: żółty

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Kategoria profilu | Pasy okrągłe drążone | k1% rozluźnione (doczołowe) | 25,4 N 144,7 lbf |
| Budowa profilu | bez warstwa nośna | k1% statyczne (doczołowe) | 31,7 N 180,9 lbf |
| Typ członu napinającego | n/a | Waga | 12,4 kg/100m |
| Typ przetwarzania | n/a | Zakres temperatur | -20°...+60°C |
| Zalecana minimalna średnica tarczy | 100 mm | Rozmiar pojemnika | 50 m |
| Zalecane napięcie wstępne | 4...8% | Odporność chemiczna | na żądanie |

| SPECYFIKACJE | PROFIL | POWŁOKA |
|--|----------------------------------|---------|
| Rodzaj materiału | Poliuretan | n/a |
| przybliżona twardość materiału (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Kolor | żółty | n/a |
| Średnica Ø | 12,5 mm (1/2 inch) | n/a |
| Powierzchnia | gładki | n/a |
| przybliżone współczynniki tarcia μ | Stal: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Właściwości | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026