

## Profile specjalne

**PU85A plus niebieski ultramaryna gładki**

Nr artykułu.	Abmessungen mm	Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma Standard N	TRANSPORT Maks. masa transportowa Standard kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBPVKJ2L	4.8x4	1,96	200	656	40	1,6	31	6,1	13,5
FBPVKJ3L	7x4	2,93	200	656	40	1,6	46	9,2	20,3
FBPVKJ4L	9.3x4	3,92	200	656	40	1,6	61	12,3	27,1

ok. 88° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne	3...6%
---------------------------	--------

Wartości współczynnika tarcia $\mu$ stal	0,6
--	-----

Wartości współczynnika tarcia $\mu$ PE	0,35
--	------

Wartości współczynnika tarcia $\mu$ HDPE	0,3
--	-----

**Właściwości****Niskie wydłużenie**

Opatentowana mieszanka materiałów "PLUS" zmniejszająca rozciągliwość.

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 06/2026