



**jakość:** PU85A plus  
**Nr artykułu.:** FBPVKPJ2L  
**Kolor:** niebieski ultramaryna



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Pasek klinowy	k1% rozluźnione (doczołowe)	5,1 N   1,2 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	6,4 N   1,4 lbf
warstwa nośna	n/a	Waga	1,96 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	40 mm	Rozmiar pojemnika	200 m
Zalecane napięcie wstępne	3...6%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Abmessungen	4.8x4 mm	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia $\mu$	Stal: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	Niskie wydłużenie	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 06/2026