Arkusz danych
Pasek klinowy



jakość: **PU85A plus**
Nr artykułu.: **FBPVKPJ3L**
Kolor: **niebieski ultramaryna**

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Pasek klinowy	k1% rozluźnione (doczołowe)	7,7 N | 1,7 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	9,6 N | 2,2 lbf
warstwa nośna	n/a	Waga	2,93 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	40 mm	Rozmiar pojemnika	200 m
		Odporność chemiczna	na żądanie
Zalecane napięcie wstępne	3...6%		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Abmessungen	7x4 mm	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia µ	Stal: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	Niskie wydłużenie	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026