



**jakość:** PU80A  
**Nr artykułu.:** FBKJ10X8BGA  
**Kolor:** niebieski ultramaryna



#### OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Specjalne paski klinowe	k1% rozluźnione (doczołowe)	12,2 N   69,5 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	15,2 N   86,9 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	6,9 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	80 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
Zalecane napięcie wstępne	3...6%	Odporność chemiczna	na żądanie

#### SPECYFIKACJE

#### PROFIL

#### POWŁOKA

Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Abmessungen	10x8 mm	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia $\mu$	Stal: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### ZGODNOŚĆ

REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach

WE 1935/2004 w aktualnych wersjach

WE 10/2011 w aktualnych wersjach

FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026