

## Profile specjalne

**PU80A niebieski ultramaryna gładki**

Nr artykułu.	Abmessungen mm	Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma Standard N	TRANSPORT Maks. masa transportowa Standard kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBSP80A0865U	8x6.5 (M)	4,6	50	164	50	2	66	13,1	28,9

ok. 84° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne 4...8%

Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  stal 0,65Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  PE 0,35Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  HDPE 0,3

Zgodność z FDA/EC

**Właściwości****FDA (Food and Drug Administration)**

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026