



jakość: PU80A
Nr artykułu.: FBSP80A0865U
Kolor: niebieski ultramaryna



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Specjalne paski klinowe	k1% rozluźnione (doczołowe)	8,2 N 46,7 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	10,2 N 58,4 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	4,6 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	50 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
Zalecane napięcie wstępne	4...8%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Abmessungen	8x6.5 mm (M)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ

REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach

WE 1935/2004 w aktualnych wersjach

WE 10/2011 w aktualnych wersjach

FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026