

Profile specjalne

PU80A pomarańczowy gładki

Nr artykułu.	Abmessungen	Przybliżona waga	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma	TRANSPORT Maks. masa transportowa	
			m	ft	mm	inch		Standard	Standard
	mm	kg/100m					N	kg	lbs
FBSJ8X330GA	33x8	22,8	30	100	50	2	239	47,9	105,5

ok. 84° Shore A (±3)

Zalecane napięcie 3..6%
wstępneWartości współczynnika 0,65
tarcia μ stalWartości współczynnika 0,35
tarcia μ PEWartości współczynnika 0,3
tarcia μ HDPE

Zgodność z FDA/EC

Właściwości**FDA (Food and Drug Administration)**

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026