


Profile teowe

PU85A szafirowy niebieski EID (diament, wytłoczony)



Nr artykułu.	Abmessungen mm	Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma Standard N	TRANSPORT Maks. masa transportowa Standard kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBTK25X5LW01	25x5x5	7,3	50	164	50	2			

ok. 88° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne	3..6%
---------------------------	-------

Wartości współczynnika tarcia μ stal	0,6
--	-----

Wartości współczynnika tarcia μ PE	0,35
--	------

Wartości współczynnika tarcia μ HDPE	0,3
--	-----

Zgodność z FDA/EC

Właściwości



Odporność na hydrolizę

Odporność na hydrolizę (HY).
Nadaje się do wilgotnych środowisk.



Odporność na mikroby

Materiały odporne na mikroorganizmy nie stanowią pożywki dla drobnoustrojów.



Elastyczność w niskich temperaturach

Szczególnie elastyczny na zimno profil do -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026